

17. Załącznik obmiarowy.
Etap -2b

Załącznik obmiarowy ilości projektowych

1. Umocnienie dna rowów i skarp przy osadnikach płytami chodnikowymi 50x50x7

most	
50 m2	
Razem	50
Przyjęto	50

2. Wykaz wykonania pobocza

*warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

*pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm fr. 0-31,5 mm

km pocz.	km końc.	od [m]	do [m]	dł. w m.	szer. w m.	pole w m ²	Strona
1+679	1+691	1679	1691	12	0.75	9.00	L
1+666	1+706	1666	1706	40	0.75	30.00	P
Skrzyżowanie na Przedłęczce							
Dodatkowe odcinki						5.00	
Razem						44.00	
Do obliczeń przyjęto						44	

3. Wykaz wykonania odmulenia rowów

odmulenie rowów								
km pocz.	km końc.	od [m]	do [m]	dł. w m.	śr. szer. w m	pole w m ²	śr. gł. w m	m ³
Rowy przy moście								
0+000	0+025	0	25	25	3.30	82.50	0.6	49.50
0+000	0+025	0	25	25	3.25	81.25	0.6	48.75
Razem								98.25
Do obliczeń przyjęto								98

4. Wykaz humusowania rowów gr. 10 cm

od km	do km	od m	do m	dł. w m	śr. szer. w m	Pole w m ²
Rowy przy moście						
0+000	0+025	0	25	25	3.30	82.50
0+000	0+025	0	25	25	3.25	81.25
Razem						163.75
Do obliczeń przyjęto						164